


HD 720p IP Dome-Camera 200 Series

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



Advantage Line

HD **ONVIF**

De Bosch NDC-265-P 720p IP-domecamera is een gebruiksklaar, compleet netwerk-videobewakings-systeem, ondergebracht in een compacte camera. Deze camera brengt de hoogwaardige technologie van Bosch binnen het bereik van kleine kantoren en winkelbedrijven, doordat hij een rendabele oplossing biedt voor een breed scala van toepassingen.

Ze gebruikt de H.264 compressietechnologie voor het leveren van heldere beelden en reduceert tegelijkertijd de benodigde bandbreedte en opslagkwantiteit met maximaal 30%.

Productkenmerken

- Compleet netwerkvideosysteem in een dome
- HD 720p voor scherpe beelden
- Dual H.264- en M-JPEG-streams gelijktijdig
- Beeldopslag in de camera
- Eenvoudige aansluiting

Technische specificaties

In Bedrijf	
Ingangsspanning	+12 VDC of Power-over-Ethernet
Stroomverbruik	4,2 W (max)
Video	
Type sensor	¼-inch CMOS
Sensorexels	1280 x 800
Gevoeligheid	1,0 lux
Videoresolutie	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Videocompressie	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Max. frame rate	30 fps (M-JPEG frame rate kan variëren, afhankelijk van de belasting van het systeem)
Objectief	
Type objectief	Varifocaal 2,7 tot 9 mm, DC-iris, F1.2 tot gesloten
Objectiefvatting	Geïntegreerd
Aansluiting	
Analoge video-uitgang	2,5 mm jack alleen voor installeren
Alarmingang	Kort of DC 5V-activering
Relaisuitgang	Nominale ingangsspanning Maximaal 1 A 24 VAC/VDC
Audio	
Audio-ingang	Ingebouwde microfoon
	Jack-connector lijningang
Audio-uitgang	Jack-connector lijnuitgang
Audiocommunicatie	Tweeweg, full duplex
Audiocompressie	G.711, L16 (live en opnemen)
Interne opslag	
Geheugenkaartsleuf	Ondersteunt microSD/SDHC-kaarten t/m 32 GB (Een SD-kaart van klasse 4 of hoger wordt aanbevolen voor HD-opnamen)
Opname	Continu opnemen, opname in ringmodus. Opnemen bij alarm, bij gebeurtenissen of volgens schema
Bediening via software	
Apparaatconfiguratie	Via webbrowser of pc-software voor videobewaking
Netwerk	
Protocollen	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, automatische detectie, half/full-duplex, RJ45
PoE	Conform IEEE 802.3af
Mechanische specificaties	
Afmetingen	Diameter: 135 mm Hoogte: 102 mm
Gewicht	Ca. 568 g
Omgevingseisen	
Bedrijfstemperatuur	
Camera	-10 °C tot +50 °C
Bedrijfstemperatuur	

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
 Bosch Security Systems B.V.
 Postbus 80002
 5617 BA Eindhoven
 Telefoon: +31 40 2577 200
 Fax: +31 40 2577 202
 nl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.nl

België:
 Bosch Security Systems NV/SA
 Torkonjestraat 21F
 8510 Kortrijk-Marke
 Telefoon: +32 56 20 02 40
 Fax: +32 56 20 26 75
 be.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.be

Universele voedingseenheid	0 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Vochtigheidsgraad	10% tot 80% relatief (niet-condenserend)
Certificaten en goedkeuringen	
Regio	Certificiëring
Europa	CE
Standaarden	
	EN 60950-1: 2006, Referentie IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 1e editie van 31 oktober 2007
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC deel 15 subdeel B, klasse B
	EMC-richtlijn 2004/108/EC
	EN 55022 klasse B
	EN 61000-3-2: 2006
	EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2: 2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (gelijk aan CISPR 22)
	ICES-003 klasse B
	EN 50121-4:2006
Productcertificaten	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Voeding	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Bestelinformatie	
NDC-265-P 720p IP-domecamera	NDC-265-P