



dLAN[®] 500 AVplus - Starter Kit

Uitgave: 09.01.12

Technische gegevens

Standaards	Ethernet specificaties IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 Clause 40, Auto MDI / X HomePlug AV, IEEE 1901
Protocollen	CSMA/CA via stroomnet
Transmissiesnelheid	500 Mbps
Transmissie-methode	asynchroon
Modulatie	OFDM – 2880 draaggolf, 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Gegevensweg	Ethernet <-> stroomnet
Bereik	300 m
Veiligheid	128 bit AES-codering via stroomnet (via toetsdruk activeerbaar)
LED's	- Power - Ethernet (Link/Act) - dLAN (Link/Act/kwaliteit)
Stopcontact / stekker	DE, NL, ES, PT, AT, SW, FI, NO: Type F (CEE 7/4) / type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) FR, BE: Type E (CEE 7/7) / type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) VK: Type G (BS 1363) / type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / type J (SEV 1011)
Voeding uit op geïntegreerde stopcontact	230 V / 16 A maximum
Toestelaansluiting	Gigabit Ethernet RJ45
Opgenomen vermogen	0.1A met - maximaal 6W - typisch 5W - standby 0.5W
Spanningsvoorziening	230 V, 50/60 Hz
Dempingsfilter	2 – 68 MHz
Filterkarakteristieken	-22 dB – -45 dB
Temperatuur	Opslag: -25°C – 70°C Gebruik: 0°C – 40°C
Gewicht	240 g
Afmetingen	130 x 66 x 42 mm (hoogte x breedte x diepte)
Omgevingsvoorwaarden	10–90% luchtvochtigheid (niet condenserend)
Systeemvoorwaarden	Ethernet-interface
Besturingssystemen	Windows [®] XP _{32bit} , Windows [®] Vista _{32/64bit} , Windows [®] 7 _{32/64bit} , Mac OS [®] X
Vergunningen	CE-conform overeenkomstig de technische eisen voor alle landen van de EU en Zwitserland: EN 55022: 2006, EN 50412-2-1: 2006, EN 60950-1:2006



dLAN[®] 500 AVplus - Starter Kit

Uitgave: 09.01.12

Verkoopinformatie

Artikelnummer	01777 (DE,AT), 01646 (FR), 01649 (UK), 01640 (BE,PL,CZ,SK), 01637 (NL,ES,PT), 01643 (CH), 09044 (EU)
EAN-code	4250059617773 (DE,AT) 4250059616462 (FR), 4250059616493 (UK) 4250059616400 (BE,PL,CZ,SK), 4250059616370 (NL,ES,PT), 4250059616431 (CH), 4250059690448 (EU)
Garantie	3 jaar
Service & Support	Telefoon- en e-mailsupport. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de supportflyer die bij het product geleverd is en op de devolo-webpagina.
Uitvoering	Wallplug-kunststofbehuizing
Gewicht	850 g
Afmetingen verpakking	188,5 x 231 x 78,5 mm (hoogte x breedte x diepte)
Bureau-accessoires	▪ Documentatie: gedrukte installatiehandleiding ▪ Ethernetkabel RJ45-RJ45 ▪ CD-ROM: PDF-handboek, configuratiesoftware

WEEE extra informatie

Gewicht WEEE	620 g
Papier (groene punt)	180 g
Plastic (groene punt)	6 g
Overige (groene punt)	0,4 g

© 2011 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.
Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.